



ROBOTEC APC 20 (7,10)

Robotická buňka i pro malé série



ROBOT

Typ	FANUC M-20iA 20M
Řídicí systém	R-30iB Mate
Programování (velmi jednoduché)	Dialogové (obrazové)
Počet řízených os	6
Nosnost	20 kg (7 kg, 10 kg)
Čas výměny 1 dílce při použití jednoduchého gripperu	25 s
Čas výměny 1 dílce při použití dvojitého gripper	15 s

Gripper – tříčelistový s rychlepřestavitelnými čelistmi

PALETOVÝ ZAKLADAČ

Automatická výměna palet	
Čas výměny	6 s
Max. délka obrobků	150 mm
Maximální průměr obrobků	150 mm
Kapacita zásobníků (na jedné paletě)	
- rastr č. 1, max. průměr obrobků 25 mm	276 ks
- rastr č. 2, max. průměr obrobků 40 mm	108 ks
- rastr č. 3, max. průměr obrobků 80 mm	32 ks
- rastr č. 4, max. průměr obrobků 150 mm	20 ks

OPČNÍ VYBAVENÍ

Vstupní dopravník pásový na místo paletového zakladače
Výstupní dopravník pásový
Měřicí stanice s možností zpětné vazby do obráběcího stroje

NOVÉ MOŽNOSTI PRO VAŠI BUDOUCNOST

- Jednoduchá obsluha
- Spolehlivá technologie
- Široké možnosti použití
- Snadné přestavení k jinému stroji
- Komplexní řešení

